

S2 80 D70

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ S2

Поломоечная машина S2 80 D 70. Благодаря двойной щетке и двойному «модулированному» приводу с дифференциалом, гарантирует отличную маневренность и полную безопасность эксплуатации в любых рабочих условиях. Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина. Версия 80 D 70 ВС характеризуется наличием встроенного зарядного устройства и четырех гелевых батарей. Регулируемая рукоятка. Интуитивно понятная и простая панель управления, счетчик часов и потенциометр для регулировки рабочей скорости. Щеточный узел с двумя мощными электромоторами, отбойниками и брызговиком. Упрощенное плановое и внеплановое техобслуживание.



Бак для грязной воды с газовой пружиной



Усовершенствованное крепление всасывающей балки



Панель управления



Прочный каркас

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛИЕТ
S2 80 D 70	10.0270.00	1
S2 80 D 70 ВС	13.0270.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ			ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	700	Максимальная скорость	км/ч	5
Ширина всасывающей балки	мм	950	Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
Производительность (теоретическая/практическая)	м ² /ч	3400 - 2040	ВСАСЫВАНИЕ		
Напряжение питания		Батарея 24 В	Мощность двигателя	Вт	550
Потребляемая мощность	Вт	1500	Разряжение	мбар/мм Н ₂ O	165 / 1.700
Привод		Электропривод	Расход воздуха	л/сек	32
ЩЕТКИ			Уровень шума	дБ(А)	66
Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	360 - 14" x 2	БАК		
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	350 x 2	Тип		Двойной бак
Скорость вращения	об/мин	190	Объем бака для чистой воды	л	80
Давление прижима щетки	кг - г/см ²	35 - 31,2	Объем бака для грязной воды	л	90
ПРИВОД			Вес (пустой/с батареями)	кг	129 / 255
Мощность двигателя	Вт	250	Размеры	мм	1250x710x1080

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
14" Полипропиленовая щетка ø 0,9 (*)	40.0106.00
Защита от брызг	39.0023.00
Передняя уплотнительная полоса	39.0003.00
Задняя уплотнительная полоса	39.0035.00
Комплект батарей 4Х6В 180 Ач (**)	18.0009.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 20А(**)	22.0046.00

(*) 2 щетки в стандартной комплектации

(**) версия ВС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
14" Полипропиленовая щетка ø 0,7	40.0006.00
14" Полипропиленовая щетка ø 1,2	40.0306.00
14" щетка Тупех ø 0,9 зернистость 80	40.0206.00
Приводной диск 345 мм (Для пада 14")	40.1006.00
Передняя уплотнительная полоса для всасывающей балки PU	39.0036.00
Задняя уплотнительная полоса для всасывающей балки PU	39.0041.00