

AS 60 IK D HD

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

Модель пылесоса для влажной и сухой уборки с новым металлическим шасси (4 поворотных колеса Ø 100 мм) для максимальной мобильности на поверхности любого типа. Исключительные рабочие характеристики, благодаря трем всасывающим турбинам, с возможностью использования одной, двух или трех одновременно. Шланг для слива жидкости из бака. Стандартная комплектация принадлежностями, разработанными специально для уборки салона автомобиля: щелевая насадка из резины, не оставляющей следов (защищенная от ударов или растаптывания), изогнутая резиновая насадка с ворсом и всасывающий шланг длиной 4 метра (для удобства доступа в любую точку без необходимости перемещения пылесоса), антистатическая защита и мощный фильтр из нетканого полиэстера.



Моющийся фильтр из нетканого материала

Изогнутая насадка с ворсом

Клавиши управления турбинами

Держатель фильтра с поплавком

Щелевая насадка + шланг 4 м

Новое прочное алюминиевое шасси

Антистатическая защита (ИК)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
AS 60 IK D HD	18201210001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	3450
Номинальная мощность	Вт	2900
Объем мусоросборника	л	80
Полезный объем мусоросборника	л	56
Фильтр-мешок	л	19
Площадь фильтрации	м ²	0,4
Расход воздуха	л/с	150
Разрежение	мбар	205
Уровень шума	дБ(А)	66,5
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	24
Размеры	мм	630x630x885

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 4 м	6010514
Фильтр из нетканого материала	6830015
Комплект для автомобиля Ø 40:	6170045
• Щелевая насадка из резины, не оставляющей следов	2511611
• Изогнутая резиновая насадка	2511613
• Кисточка для изогнутой насадки	2511612

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Круглая насадка с ворсом	2511615
Щелевая насадка	2511610
Тканевый фильтр	6830000
Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030
Комплект Ø 40:	7500951
• Удлинительная трубка S-образной формы	----
• Насадка для уборки пыли с пола	----
• Насадка для сбора жидкости с пола	----