

POWER InDust AX 20 SP/TP Z22



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС АТЕХ

Промышленный пылесос POWER InDust AX 20 SP / TP Z22 характеризуется трехстадийным всасывающим блоком, сертифицированным АТЕХ22 II 3D установленным непосредственно на вал электромотора. Отсутствие передаточных устройств делает блок всасывания не только бесшумным и мощным, но и обеспечивает непрерывное использование (24 часа) без необходимости регулярного обслуживания. Охлаждение двигателя обеспечивается в непрерывном режиме с помощью клапана сброса вакуума с фильтром антистатической безопасности. Вакуумный датчик, благодаря постоянному контролю разряжения в состоянии определить уровень засорения фильтра и других частей системы всасывания. Все электрические компоненты пылесоса имеют сертификаты взрывобезопасности (EX). Фильтр высокой эффективности фильтрации (антистатический класс М) и большая поверхность (3 м²) могут быть легко очищены полуавтоматическим способом, благодаря ударному клапану в фильтровальной камере. Чтобы сделать пылесос чрезвычайно простым в использовании, он оборудован быстроразъемным корпусом, прочной и надежной тележкой с колесами, не оставляющими следов. Power InDust AX 20 SP / TP Z22 доступен в однофазной (SP) и трехфазной версиях (TP) сертифицирован по классу М.



Мощность и бесшумность



Клапан сброса



Прочная тележка



Контроль засорения фильтра



Конический картриджный фильтр



Сертификация ATEX Z22 II 3D



Широкий ассортимент антистатических аксессуаров

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
POWER InDust AX 20 SP Z22	12058800001	1
POWER InDust AX 20 TP Z22	12008800001	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	Вт	1800
Полезный объем мусоросборника	л	20
Тип фильтра	Антистатический полиэстеровый картрид	
Площадь фильтрации	м ²	3
Класс фильтрации	М	
Пропускная способность фильтра	м ³ /м ² /h	83
Расход воздуха	л/с	69
Разрежение	мбар	180
Уровень шума	дБ(А)	75
Степень защиты	IP	55 (SP)-65(TP)
Сертификат АТЕХ	22 - II 3 D	
Вес (без принадлежностей)	кг	64
Размеры	мм	520x480x1200

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Антистатический конусный полиэфирный картриджный фильтр. Класс М	2512716

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Комплект антистатических аксессуаров Ø 40	5200000
Шланг антистатический Ø 40	2560901
Шланг антистатический 50/40	2560902
Прямое соединение	2511715
Шланг антистатический Ø 40	2511064
Конусная насадка Ø 40	2504714
Трубка S-образной формы Ø 40	2511716
Щетка для пола Ø 40	2512575

