

# POWER InDust AX 60 TP Z22



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
ПЫЛЕСОС ATEX

Промышленный пылесос POWER InDust AX 60 TP Z22 характеризуется трехстадийным всасывающим блоком, сертифицированным ATEX II 3D установленным непосредственно на вал электромотора. Отсутствие передаточных устройств делает блок всасывания не только бесшумным и мощным, но и обеспечивает непрерывное использование (24 часа) без необходимости регулярного обслуживания. Магнитотермический выключатель защищает турбину при любых условиях. Охлаждение двигателя обеспечивается в непрерывном режиме с помощью клапана сброса вакуума с фильтром антistатической безопасности. Вакуумный датчик, благодаря постоянному контролю разряжения в состоянии определить уровень засорения фильтра и других частей системы всасывания. Все электрические компоненты пылесоса имеют сертификаты взрывобезопасности (Ex). Фильтр высокой эффективности фильтрации (антistатический класс M) и большая поверхность ( $2 \text{ m}^2$ ) могут быть легко очищены полуавтоматическим способом, благодаря ударному клапану в фильтровальной камере. Входной патрубок, расположенный под фильтром, позволяет одновременно всасывать пыль и твердые частицы. Чтобы сделать пылесос чрезвычайно простым в использовании, он оборудован быстроразъемным корпусом, прочной и надежной тележкой с колесами, не оставляющими следов. POWER InDust AX 60 TP Z22 доступен в трехфазной версии, сертифицирован по классу M.



Мощность и  
бесшумность



Прочная тележка  
встряхиватель



Большая  
вместимость



Контроль  
засорения  
фильтра



Антistатический  
полиэстеровый  
фильтр



Сертификация  
Atex Z22 II 3D



Широкий  
ассортимент  
антistатических  
аксессуаров

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
POWER InDust AX 60 TP Z22	12108800001	1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	Вт	3000
Полезный объем мусоросборника	л	60
Тип фильтра	Антistатический полиэстеровый фильтр	
Площадь фильтрации	$\text{m}^2$	2
Класс фильтрации	M	
Пропускная способность фильтра	$\text{m}^3/\text{m}^2/\text{h}$	150
Расход воздуха	л/с	83
Разрежение	мбар	190
Уровень шума	дБ(А)	72
Степень защиты	IP	55
Сертификат ATEX		22 - II 3 D
Вес (без принадлежностей)	кг	80
Размеры	мм	580x600x1400

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Антistатический полиэстеровый фильтр Класс M	3001236

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Комплект антistатических аксессуаров Ø 50	5200001
Шланг антistатический Ø 50	2560903
Переходник Ø 80 - Ø 50	2501315
Шланг антistатический Ø 50	2511063
Конусная насадка Ø 50	2504713
Трубка S-образной формы Ø 50	2511717
Щетка для пола Ø 50	2512576

