SB 150 L

ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 20" - 154 ОБ/МИН. ERGOLINE

Модель с рабочей шириной 505 мм. Более широкая полоса захвата для тех случаев, когда обычных 430 мм не достаточно. Вариант модели L22 с электродвигателем мощностью 3 л.с. можно использовать для любых профессиональных целей и выполнения самых тяжелых работ. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия — планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.

Планетарный редуктор (L16)

Планетарный редуктор (L22)

Новая пластиковая крышка (L 22)

Система крепления приводного диска и щетки

Рукоятка вид спереди

Рукоятка вид сзади

Бак 12 литров

Шарнирное крепление рукоятки

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
SB 150 L 16	00-195EL-GH	12
SB 150 L 22	00-196EL-GH1	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина — щетки	**мм**	**505**
Частота вращения щетки	**об/мин**	**154**
Напряжение	В	220 - 240
Частота	Гц	50
Потребляемая мощность	**Вт**	**1600/2200**
Прижим щетки	г/см²	34,9 - 36,4
Рабочая высота	мм	330/360
Разъем для подключения пылесоса		да
Уровень шума	дБ(А)	<54
Трансмиссия		Планетарный редуктор
Длина кабеля	м	15
Вес (без принадлежностей)	кг	49/51
Размеры	мм	1200x625x505

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 17"	00-261
Щетка для чистки ковров 20"	00-263
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 20"	00-266
Приводной диск для падов 20"	00-267
Бак Ergoline 12 л	00-330
Утяжелитель 10 кг	14-111