

FR 15 M 38 BC/HYBRID



КОМПАКТНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ FR 15

FR 15 это важное инновационное решение в сегменте малогабаритных поломоечных машин. Современный дизайн способен гарантировать индивидуальность, эргономику и прежде всего, компактность. Все это позволяет использовать FR 15 там, где другие машины не проходят по ширине или где их движение затруднено. Функциональная эстетика, которая включает в себя систему технических решений высшего уровня: - Hybrid это инновационная система (только в гибридной версии FR 15), которая сочетает в себе мощность литиевого аккумулятора и зарядного устройства (литиевые батареи, до двух часов автономной работы, и около часа зарядки), обеспечивающая идеальное сочетание производительности и неограниченной продолжительности работы; - Расположенная спереди ручка позволяет регулировать угол наклона щеточного узла, обеспечивая его полное прилегание к рабочей поверхности в любой ситуации и с любыми аксессуарами, что гарантирует превосходные результаты уборки; - Практичная наружная стойка позволяет регулировать щеточный узел по высоте, избегая перегрузок двигателя на «трудных» поверхностях; Таким образом, FR 15 может работать в любом месте без каких-либо проблем: - Всасывающая турбина обеспечивает отличную сушку и стала еще более надежной, благодаря новому защитному фильтру; - Всасывающая балка способна поворачиваться на 270° и стала еще более удобной, благодаря инновационной системе подъема с помощью педали, которая позволяет поднимать ее, обеспечивая полную безопасность и практичность в любой ситуации. Максимальная функциональность и улучшенные рабочие характеристики вместе с уменьшенными размерами и повышенной автономностью работы (неограниченной в версии Hybrid) делают модель FR 15 отраслевым стандартом и оптимальным решением для всех типов помещений и поверхностей, в том числе для самых тесных и труднодоступных мест.



Новая рукоятка Передняя ручка регулирующая угол наклона щетки Регулировка давления прижима щетки Подъем всасывающего устройства с помощью педали Съемная крышка + поплавков + фильтр Комплект Hybrid

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
FR 15 M 38 BC	13.0050.00	1
FR 15 M 38 Hybrid	14.0050.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	мм	385
Ширина всасывающей балки	мм	450
Производительность (теоретическая/практическая)	м²/ч	1.540 - 920
Напряжение питания	Батарея 24В / 24В Кабель 230 в - 50 Гц (в версии Hybrid)	Батарея +
Потребляемая мощность	Вт	510
Привод		Механический

ЩЕТКИ

Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	385 - 15" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	260 x 1
Скорость вращения	об/мин	130
Давление прижима щетки	кг - г/см²	25,5 - 32,4

ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	---

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
15" Полипропиленовая щетка Ø 0,7	40.0008.00
Заливной шланг	30.0024.00
Передняя уплотнительная полоса для всасывающей балки PU	39.0070.00
Задняя уплотнительная полоса для всасывающей балки PU	39.0071.00
Встраиваемое зарядное устройство 24 В 5 А (разъем Shuko 220-240В) (*)	18.0032.00
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 25 Ач (*)	18.0017.01

Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	250
Разряжение	мбар/мм Н2О	68 / 700
Расход воздуха	л/сек	28
Уровень шума	дБ(А)	65
БАК		
Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	л	15
Объем бака для грязной воды	л	17
Вес (пустой/с батареями)	кг	40/62,2 (BC) - 40/49,5 (Hybrid)
Длина кабеля	м	15 (только для версии Hybrid)
Размеры	мм	865x430x1160

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
15" Полипропиленовая щетка Ø 0,9	40.0108.00
15" щетка полипропилен Ø 0,5	40.0408.00
15" щетка Тупех Ø 0.9 зернистость 240	40.0208.00
Приводной диск 355 мм (Для пада 15")	40.1008.00
Передняя уплотнительная полоса	39.0077.00
Задняя уплотнительная полоса	39.0078.00
Комплект брызгозащиты	95.0088.00

(*) версия BC