

# ROUND 45 SD 55

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROUND 45 TOUCH

Round 45 SD 55 TOUCH - полomoечная машина, предназначенная специально для ежедневного использования: инновационный дизайн и функциональность, способны обеспечить максимальную эргономичность и комфорт в работе. Передовые технические особенности и оснащение (45 литров, до трех часов автономной работы, удобная и интуитивно понятная панель управления) делают эти машины важной точкой отсчета в отрасли клининга. Round 45 семейства S идеально подходят для очистки всех поверхностей. Версия SD имеет абсолютно новые функции. • Simply Driven: система решений, которая сочетает в себе лучшие показатели уборки с предельной простотой использования: идеальное сочетание удобства и экономии, обеспечивающее максимальную эффективность использования. • TOUCH SYSTEM: запатентованная система датчиков, которая гарантирует операторам максимальную гибкость и контроль над использованием машины. Простота, оперативность и надежность: перемещение ROUND 45 с помощью одного пальца никогда не было таким удобным! ROUND 45 SD 55 TOUCH выпускается в двух вариантах: базовый и полный комплект (с зарядными устройствами и аккумуляторами).



Панель управления



Система Touch



Встроенный фильтр для чистой воды



Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины



Компактная и Регулируемая Всасывающая балка

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00	1
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH	13.4232.00	1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	530
Ширина всасывающей балки	мм	750
Производительность (теоретическая/практическая)	м <sup>2</sup> /ч	2650 - 1590
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	1090
Привод		Электропривод
ЩЕТКИ		
Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	530 - 21" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	350 x 1
Скорость вращения	об/мин	115
Давление прижима щетки	кг - г/см <sup>2</sup>	25,5 - 16,5
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	180

Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
---	---	---

ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар/мм H <sub>2</sub> O	1791
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	63

БАК		
Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	л	45
Объем бака для грязной воды	л	47
Вес (пустой/с батареями)	кг	109 / 189
Размеры	мм	1210x560x1040

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Заливной шланг	30.0024.00
21" Полипропиленовая щетка ø 0.7	40.0003.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А (*)	22.0519.00
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 76 Ач (*)	18.0000.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	96.0091.01

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
21" Полипропиленовая щетка ø 0.9	40.0103.00
21" Полипропиленовая щетка ø 1.2	40.0303.00
21" щетка Тупех ø 1.2 зернистость 80	40.0203.00
Приводной диск 485 мм (Для пада 20")	40.1003.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0055.00

(\*) версия BC