

ROUND 45 D 55

PATENTED

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROUND 45 TOUCH

Round 45 D 55 это новая поломоечная машина, специально разработанная для удовлетворения самых высоких требований в профессиональном клининге. Инновационный дизайн и функциональность, обеспечивают максимальную эргономичность и комфорт в ежедневном использовании. Технические характеристики и особенности: объем баков для воды 45/47 литров, три часа автономной работы, интерактивный пульт управления с защитой от не санкционированного доступа, усиленное в два раза давление прижима щетки, функция «тихий режим», автоматизированная система дозирования мощного средства – все это делает Round 45 D 55 идеальной поломоечной машиной для применения, как в промышленных масштабах, так и для уборки небольших площадей. Щетка шириной 21” и регулируемая скорость до 5 км/ч обеспечивают высокую производительность работы до 2650 м²/час.



Панель управления с дисплеем



Пароль для доступа – безопасность



Сенсорная система управления



Встроенный фильтр для чистой воды



Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины



Компактная и Регулируемая Всасывающая балка



Eco System



Система дозирования мощного средства

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
ROUND 45 D 55 TOUCH	10.4222.00	1
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4222.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	530
Ширина всасывающей балки	мм	750
Производительность (теоретическая/практическая)	м ² /ч	2650 - 1590
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	1240
Привод		Электропривод
ЩЕТКИ		
Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	530 - 21” x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	500 x 1
Скорость вращения	об/мин	165
Давление прижима щетки	кг - г/см ²	25,5 - 16,5 ; 30,5 - 19,7
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	180
Максимальная скорость	км/ч	5
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар/мм H ₂ O	1250
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	63/57*
БАК		
Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	л	45
Объем бака для грязной воды	л	47
Вес (пустой/с батареями)	кг	109 / 189
Размеры	мм	1210x560x1040

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Заливной шланг	30.0024.00
21” Полипропиленовая щетка ø 0.7	40.0003.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А (**)	22.0519.00
Комплект батарей 12 В 105 Ач (**)	18.0001.00
Съёмная брызгозащита без щетины	24.0265.00
щетина для брызгозащиты	40.4003.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	96.0091.01
Система дозирования мощного средства (**)	96.0048.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
21” Полипропиленовая щетка ø 0,9	40.0103.00
21” Полипропиленовая щетка ø 1.2	40.0303.00
21” щетка Tупex ø 1.2 зернистость 80	40.0203.00
Приводной диск 485 мм (Для пада 20”)	40.1003.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0055.00

(*) Тихий режим

(**) версия BC CHEM